

SCHEDA DI INFORMAZIONI TECNICHE

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E CARATTERISTICHE FUNZIONALI

CODICE - DENOMINAZIONE	SA - SOLUZIONE ACQUOSA DETERGENTE DI LAVAGGIO DELLE PARETI
DESCRIZIONE	Soluzione acquosa di principi attivi per il lavaggio e la disinfestazione di muri interni da pitturare.
SETTORI DI IMPIEGO E PROPRIETÀ FUNZIONALI	Prodotto particolarmente adatto ed efficace per il lavaggio a fondo di pareti infestate da microorganismi e muffe presenti su muri umidi per la formazione e ristagno di condensa, quando la temperatura permane al di sotto della temperatura di rugiada dell'ambiente circostante- Tale lavaggio con prodotti altamente dtergenti e disinfestanti si rende necessario prima di pitturare le pareti con una pittura trattata con antimuffa di autoprotezione.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

LEGANTE	N.a.
DENSITÀ	1,02 kg/l.
RESIDUO NON VOLATILE	N.a.
CONTENUTO MAX. V.O.C.	---
VISCOSITÀ	1,002 mPas 20 C
OPACITÀ	N.a.

PARAMETRI APPLICATIVI

PREPARAZIONE	Pronto all'uso.
MODI DI APPLICAZIONE	Pennello, spugna, panno.
QUANTITÀ APPLICATA	60 / 80 gr/m ²
RESA TEORICA	12 / 15 m ² /kg
ESSICCAZIONE	1 2 ore a 25 C
CARATTERISTICHE SUPPORTO	Il muro o altri supporti devono essere ben puliti, sgrassati ed asciutti per evitare fenomeni di scarsa adesione e distacco conseguente. Se il supporto presenta scarsa consistenza, fenomeni di distacco della malta o degli strati di precedenti pitture, sfarinatura, è necessario raschiare le parti non ancorate, procedere alla spazzolatura e fissare poi con il fissativo acrilico molto diluito (penetrante).
CONDIZIONI AMBIENTALI	Temperatura dell'ambiente di verniciatura ed essiccazione t > 8-10° C Umidità relativa dell'aria Ur < 60 - 65%.
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO	La durata del prodotto nelle confezioni originali è di circa 6 mesi e lo stoccaggio deve avvenire in ambiente con temperature comprese tra 5° e 35°C. Non esporre i contenitori al sole o al gelo.. Chiudere con cura i contenitori già iniziati, prevenire ed evitare sversamenti, manipolare i prodotti con la massima attenzione trattandosi di prodotti di natura chimica. Attenersi alle prescrizioni delle schede di sicurezza.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il prodotto non deve essere stoccato o utilizzato a contatto di ferro, alluminio, rame, zinco, bronzo, stagno ecc. E' raccomandato l'utilizzo di contenitori e di apparecchiature specifiche in acciaio inox o materiali sintetici.

La pulizia degli attrezzi di lavoro deve essere effettuata con acqua calda entro tempi brevi. Per eliminare vecchie e persistenti incrostazioni è necessario il ricorso ad un solvente (acetone, nitro ecc.).

Per quanto riguarda le precauzioni e prescrizioni di sicurezza per la manipolazione, l'utilizzo, lo smaltimento ecc. attenersi a quanto indicato nella SCHEDA DI SICUREZZA.

PERICOLO

Provoca grave irritazione oculare.
 Provoca irritazione cutanea.
 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.